

**Largeur 60 cm**

**Largeur 85 cm**

Puissance (W)	Puissance linéique (W/m)	Résistance totale (Ω)	Résistance linéique par conducteur (Ω/m)	Longueur du câble (m)	Longueur de la liaison froide (m)	Longueur de la trame (m)	Nombre de 1/2 spires	Réf. kit sans thermostat	Longueur de la trame (m)	Nombre de 1/2 spires	Réf. kit sans thermostat
150	17	336,2	18,08	9,3	4	2,4	13	123015	1,7	10	120015
300		180,6	5,25	17,2		4,4	25	123030	3,3	19	120030
420		127,4	2,58	24,7		6,3	36	123042	4,4	26	120042
580		90,5	1,32	34,4		8,8	51	123058	6,4	37	120058
650		81,4	1,06	38,2		-	-	-	6,9	40	120065
780		67,9	0,74	45,9		-	-	-	8,4	49	120078
850		62,2	0,62	50,0		-	-	-	9	53	120085
975		54,2	0,47	57,4		-	-	-	10,5	61	120097
1170		45,2	0,33	68,9		-	-	-	12,6	73	120117
1300		40,5	0,26	77,2		-	-	-	14,1	82	120130
1450		36,5	0,21	85,3		-	-	-	15,5	90	120140
1600		33,0	0,17	95,0		-	-	-	17,3	101	120160
1800		29,4	0,14	105,9		-	-	-	19,3	112	120180
2000		26,4	0,11	117,6		-	-	-	21,1	124	120200
2200		24,5	0,10	128,0		-	-	-	23,1	136	120220
2400		22,0	0,08	141,2		-	-	-	25,3	149	120240
2600		20,5	0,07	152,6		-	-	-	27,6	162	120260

**Accessoires**

**Code**

Lot de 100 cavaliers de fixation supplémentaires

129001